

INBI SIYIRICILARI "Toplam Verimlilik"

KONVEYÖR BANTLARINIZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMINDA EN İYİ SEÇİM

Sıyırıcı INBI S-124 model S-PU



INBI S-124 model S-PU poliüretan bıçaklı ikincil bir sıyırıcıdır.

Bu sıyırıcının yerleştirilmesi bantın alt kısmına yapılır ve tahrik tamburunun ekseninden en az 50 mm geriye yerleştirilir.

Her türlü uygulamada kullanılabilirler.

Raptiye ile eklenmiş bantlarda kullanılabilirler

Sıyırıcı Bıçaklar

Bantın hareket yönüne dik bir biçimde yerleştirilir, özel tasarımı sayesinde sıyrılan malzemenin birikmesini önler. Bıçaklar tungsten esaslıdır ve çok yüksek aşınma dayanımına sahiptir ve kauçuk saportlara 2 civata ile monte edilmişlerdir. Bu sayede çok kolay monte edilirler.

Bıçakların Saportları

Saportlar bıçaklara esneklik sağlamak üzere dizayn edilmişlerdir. Kauçuk saportlar titreşimleri ve gelen darbeleri absorbe etmede son derece etkilidirler. Saportlar kauçuk segmentler halindedir ve her bir segment 124 mm genişliğindedir. Ana aksa kolayca monte edilirler. İki farklı sertlikteki kauçuğun kombinasyonu ile imal edilirler. Sert kauçuk bölüm (aksı saran kısımdır) aksa sağlamca tutunmayı sağlar, daha yumuşak olan bölümse (eğik olan kısımdır) bıçaklara her yönde esneklik sağlar.



Sıyırıcı Saportları

Saport, ayarlanabilir bir baskı sistemi ihtiva eder. Baskı sistemi sıyırıcının sabitleme koluna bağlanmıştır. Bu sabitleme kolu L-profilinden çok sağlam bir yapıdır. Saportlar, sıyırıcının konumunu belirleyebilmek üzere kızak sistemine sahiptir. Saportlar her iki tarafta da 200 mm genişleme özelliğine sahiptir. Bu sayede değişik endeki bant şasilerine uyum sağlayabilirler.

I
N
B
I
S
I
Y
I
R
I
C
I
L
A
R
I